

46**SCHILDERWERK**

46.33 NIEUWE ONDERGROND, STEENACHTIG

46.33.29-f

NIEUWE ONDERGROND. STEEN, DEKKEND SYSTEEM, MINERAAL

0. NIEUWE ONDERGROND STEEN, DEKKEND SYSTEEM, MINERAAL,

Ondergrond: baksteen, onbehandeld metselwerk buiten,
(matig tot slecht zuigend).

Systeem:

- 1 laag voorstrijk-/fixeermiddel.
- 1 laag grondverf, (30% verdunning).
- 1 laag dekverf.

Verdunning: standaard 30% met speciaal fixatief,
afhankelijk van de zuiging ondergrond.

Reinigen: losse delen, vet, vuil, mos en algen
verwijderen.

Cementhuid verwijderen met KEIM etsvloeistof conform
voorschrift.

Slikhuid en bekisting olie: met water onder hogedruk
c.q. sand-wash c.q. mechanisch schuren.

Applicatie:

- voorstrijkmiddel; met lage drukspuit
- grondlaag; met roller of kwast.
- deklaag; roller, kwast of airless spuiten.

Totale hoeveelheid verfverbruik (m²): volgend uit
verftechnisch advies en/of proefopzetting.

Beoordeling kleur overeenkomstig proefopzetting per
kleur, afmeting proefstuk minimaal 1,0 x 2,0 meter.

3. VOORSTRIJKMIDDEL, STEEN

Fabriek: Keim Nederland B.V.

Type: Silanprimer.

Bindmiddel: silaan.

Kleur: kleurloos.

5. GRONDVERF, STEEN, MINERAAL

Fabriek: Keim Nederland B.V.

Type: Granital.

Bindmiddel: kaliwaterglas (silikaat).

Kleur: afgestemd op dekverf.

6. DEKVERF, STEEN, MINERAAL

Fabriek: Keim Nederland B.V.

Type: Granital.

Bindmiddel: kaliwaterglas (silikaat).

Kleur: volgens kleurenstaat

Glansgraad (NEN 941+a88): volledig mat.

.01 BUITENWAND

Het baksteen metselwerk van de buitengevels, volgend
uit de tekeningen, respectievelijk overzicht
materialen en kleuren.