



FICHE TECHNIQUE

SALTSORB PÂTE DE DESSALEMENT

1. DESCRIPTION

Saltsorb est spécialement conçu pour éliminer efflorescences salines tenaces qui apparaissent sur les nouveaux et anciens murs. Le support doit être suffisamment sec au moment de l'application, le produit est facile à utiliser et ne présente aucun danger ni pour l'homme ni pour l'environnement. Saltsorb absorbe les sels présents dans le support jusqu'à une profondeur d'environ 1 cm, et est également capable de libérer et d'extraire les sels peu solubles. Le produit ne présente aucun risque et est facile d'emploi.

2. DESTINATION

Saltsorb est entre autre utilisé dans les églises pour éliminer les sels qui ont pu se concentrer dans les murs à la suite de fuites d'eau au niveau de la toiture. Même après réparation de ces fuites, les sels accumulés peuvent causer des dégâts aux faces internes des murs.

3. APPLICATION DU PRODUIT

Application

Saltsorb doit être appliqué sur le support à traiter soit à l'aide d'une pompe à vis hélicoïdales soit à la main. L'épaisseur de couche doit être de 3mm au minimum et, dans le cas d'efflorescences importantes, il est conseillé d'appliquer au minimum 5mm. Après application, le produit doit ensuite être égalisé en le comprimant à l'aide d'une éponge bien mouillée. La couche est ensuite mise à sécher (minimum 72 heures). Au cours du séchage, les sels migrent depuis la paroi vers la couche. Une fois la couche est complètement sèche, on peut facilement en décoller un coin à l'aide d'un couteau à mastic, après quoi il est possible de détacher de grandes plaques simplement à la main. Les supports très rugueux doivent éventuellement faire l'objet d'un traitement final par lavage à l'eau sous pression.

Conditions d'application

Température de l'air et du support pendant l'application et le séchage : entre +5 et 30°C. Éviter les courants d'air.

Consommation

3 à 5 kg/m², en fonction du support et de la profondeur du dépôt de sels. Si nécessaire, effectuer deux traitements consécutifs.

Lorsque les parois sont complètement saturées en eau, par exemple en raison de remontées capillaires, il est nécessaire de demander conseil à KEIM Nederland BV.

Nettoyage des outils

Nettoyer à l'eau immédiatement après l'emploi.

4. CONDITIONNEMENT

Seaux de 10kg

5. STOCKAGE

Saltsorb doit être conservé dans un récipient fermé placé à l'abri du gel. Saltsorb doit être utilisé dans les 3 mois suivant la date de livraison.

6. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'appliquer le produit, masquer entièrement les parties ne devant pas faire l'objet d'un traitement (par exemple le verre, la céramique, le bois etc.). Nettoyer immédiatement les souillures causées par les éventuelles éclaboussures de produit. Saltsorb se compose de plusieurs ingrédients et possède un pH neutre. Saltsorb doit être utilisé en tenant compte des consignes de sécurité courantes, à savoir le port de vêtements de protection adéquats, comme par exemple un bleu de travail, des gants et des lunettes. Tenir hors de la portée des enfants.

Consulter la fiche de données de sécurité du produit.

En cas de doute sur la surface et/ou l'application, consulter notre conseiller. Les conseils et méthodes de travail que nous fournissons tiennent compte des derniers développements de nos produits. Nous garantissons la qualité de nos produits, mais déclinons toute responsabilité concernant leur application.



KEIM BELGIUM
P.O Box 1062 / 1300 BB Almere
+31 36 5320 620
www.keimpeintures.be / www.keimexclusif.be
vente@keimpeintures.be